



KARTA KATALOGOWA

PX800-W

PxArt+ 06 Wall

PxArt+ 12 Wall

PxArt+ 18 Wall

Opis urządzenia

PX800-W jest profesjonalnym oświetlaczem LED przeznaczonym do iluminacji ekspozycji muzealnych lub wystawienniczych. Dzięki zastosowaniu półprzewodnikowych źródeł światła SSL LED oraz zaawansowanej elektronice sterującej powstał wysokiej klasy oświetlacz spełniający bardzo wysokie wymagania dotyczące oświetlenia muzealnego i ekspozycyjnego. Do jego najważniejszych zalet należą: całkowity brak emisji promieniowania ultrafioletowego, śladowe ilości promieniowania podczerwonego, bardzo wysoki współczynnik oddawania barw CRI, płynna regulacja temperatury barwowej emitowanego światła, duża jasność oraz niewielki pobór energii. Nowoczesna elektronika pozwoliła stworzyć lampę, która jest pozbawiona efektu „drgania światła” (technologia *flicker free*) w pełnym zakresie sterowania, co czyni ją przydatną w przemyśle telewizyjnym.

Urządzenie posiada uchwyt pozwalający na montaż bezpośrednio do ściany.

Indywidualne dwa adresy przypisane każdej lampie pozwalają na niezależne regulowanie jej jasności i temperatury barwowej. Dzięki umieszczonym na obudowie lampy przyciskom można nią również sterować ręcznie.

W lampie zastosowano wysokowydajne diody LED Osram Oslon® oraz efektywny system sterowania, dzięki czemu lampa wydzielą niewielkie ilości ciepła.

Obudowa lampy umożliwia zmianę kierunku jej świecenia w dwóch osiach.

Dostępne modele

Poniżej przedstawiony został opis oznaczeń modeli PX800-W wraz z ich objaśnieniem:

PX800-W – AA – XX – Z

AA – wersja:

06 – 6 diod LED
12 – 12 diod LED
18 – 18 diod LED

XX – kąt soczewki:

10 – 10°
20 – 20°
30 – 30°
40 – 40°
EL* – soczewki eliptyczne
WW** – Wall Washer

Z – kolor obudowy:

1 – szary
2 – czarny
3 – biały

* - niedostępne dla lampy PX800-W_06

** - niedostępne dla lampy PX800-W_06 i PX800-W_12

PxArt+ 06 Wall




PxArt+ 12 Wall




PxArt+ 18 Wall




PxArt+ 06 Wall




PxArt+ 12 Wall



PxArt+ 18 Wall



Schemat podłączenia



Dane techniczne

typ	PX800-W
zasilanie	230V AC
ilość diod LED	6 / 12 / 18
moc	PX800-W-06: 11W PX800-W-12: 20W PX800-W-18: 25W
max. przyrost temperatury obudowy	+30°C
żywność diod	50000h
kąt soczewki	10°, 20°, 30°, 40°, EL* (10 x 45°), WW** (50 x 110°)
temperatura barwowa	2700 – 5000K
zakres regulacji jasności	0 – 100%
współczynnik oddawania barw CRI	min. 90
sterowanie	DMX, RDM
programowalne sceny	1
mocowanie	do ściany
dostępne kolory obudowy	szary, czarny, biały
masa	PX800-W-06: 1.5kg PX800-W-12: 1.9kg PX800-W-18: 2.6kg
wymiary	wysokość PX800-W-06: 252mm średnica PX800-W-06: 92mm wysokość PX800-W-12: 262mm średnica PX800-W-12: 122mm wysokość PX800-W-18: 279mm średnica PX800-W-18: 148mm

* - niedostępne dla lampy PX800-W_06

** - dla lampy wyposażonej w optykę WW (Wall Washer) wygląd reflektora nieco się różni (wymiary również) – niedostępne dla lampy PX800-W_06 i PX800-W_12

Parametry świetlne

Poniższa tabela przedstawia strumień świetlny poszczególnych lamp oraz zastosowanych w nich soczewek [lm]:

	10°	20°	30°	40°	EL	WW
PX800-W_06	1049	1012	971	870	X	X
PX800-W_12	2258	2070	1996	1939	1918	X
PX800-W_18	3105	3035	2937	2707	2585	2401

