



KARTA KATALOGOWA

PX809

Uni-Flood



Opis urządzenia

Lampa PX809 została zaprojektowana do oświetlania scen i do użytku w studiach telewizyjnych. Uni-Flood posiada wbudowany system dostrajania częstotliwości sygnału sterującego (technologia „*flicker free*”), co zapobiega powstawaniu efektu migania w kamerach telewizyjnych.

Kontrolowana jest przez sygnał DMX. Jasność lampy może być ustawiona w zakresie 0,001 – 100%, natomiast temperatura barwowa w zakresie od 2700 – 6500K. Lampa może zostać zaprogramowana z wykorzystaniem ekranu, dwóch przycisków i pokrętki. Oprócz tego PX809 posiada zaimplementowany protokół RDM, który pozwala przysyłać informacje w dwóch kierunkach.

W momencie zaniku sygnału DMX użytkownik może swobodnie sterować jasnością i temperaturą barwową lampy za pomocą pokrętki i przycisków – wybierając, który parametr ma być aktualnie edytowany.

Lampa posiada wytrzymałą aluminiową obudowę i wyposażona jest w dwie przysłony służące do kadrowania.

Najważniejsze cechy

- do użytku na scenach i użytku w studiach telewizyjnych,
- technologia *flicker free* zapewnia brak efektu migotania w kamerach,
- regulacja jasności 0,001 – 100%,
- regulacja temperatury barwowej w zakresie 2700 – 6500K,
- sterowanie poprzez DMX lub wbudowany ekran i przyciski,
- wsparcie RDM,
- pasywne chłodzenie lampy.



Możliwe do ustawienia na urządzeniu:

- adres DMX dla jasności i temperatury barwowej,
- ustawienie jasności, jeśli nie ma dostępnego sygnału DMX,
- ustawienie temperatury barwowej, jeśli nie ma dostępnego sygnału DMX,
- współczynnik do obliczania pośredniej wartości DMX,
- przypisanie niezależnych adresów DMX,
- wyświetlanie czasu wyłączenia i jasności.

Dane techniczne

typ	PX809
zasilanie	100 – 240V AC
kanały DMX	512
obsługa protokołu RDM	tak
zakres regulacji jasności	0,001 – 100%
jasność lampy	2700K – 7179lm 50/50 – 7752lm 6500K – 7422lm
zakres sterowania barwą (DW)	2700 – 6500K
sterowanie	ekran + przyciski + pokrętko / DMX / RDM
pobór mocy	max. 85W
złącza	gniazdo DMX IN Neutrik 5-pin (męskie) gniazdo DMX OUT Neutrik 5-pin (żeńskie) gniazdo zasilania Neutrik PowerCON TRUE1
obudowa	aluminiowa
masa	4.1kg
wymiary	szerokość: 300mm wysokość: 220mm głębokość: 225mm