

Transmitter 4ch P
GORKE (PUK-144)

Opis urządzenia

PY516 jest pilotem z czterema klawiszami o dużej wytrzymałości i zwiększonym zasięgiem. Klawiatura zabezpieczona jest przed przypadkowym naciśnięciem klawiszy przesuwaną klapką z blachy nierdzewnej.

Nadajnik zasilany jest standardową baterią 3V (CR2032). Transmitter 4ch P może współpracować z dowolnym odbiornikiem serii sA.

Transmisja jest kodowana i jest oparta na kodzie zmiennym, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo podczas korzystania z bezprzewodowych systemów. Każdy nadajnik posiada indywidualny kod, a odbiornik reaguje tylko na sygnały, które są odbierane z pilotów wpisanych do jego pamięci. PY516 może być przypisany do nieograniczonej liczby odbiorników.

Dane techniczne

typ	PY516
ilość klawiszy	4
częstotliwość	433,92MHz
moc nadawcza	$\leq +6\text{dBm}$
kodowanie	kod zmienny (KeeLoq® Microchip Inc.)
zasięg*	150m – odbiornik z modułem H1 300m – odbiornik z modułem H2
współpraca	dowolny odbiornik serii sA
zasilanie	bateria CR2032 3V
masa	0.01kg
wymiary	szerokość: 30mm wysokość: 58mm głębokość: 13mm

* – podany zasięg dotyczy przestrzeni otwartej